


Date Tehnice si Descriere Produs

Cod Produs	Densitate	Descriere
D1002	0.84 gr/ml	Diluant anti-albire. Este folosit pentru a reduce vascozitate produselor nitrocelulozice, epoxidice si/sau alchidice. In produsele nitro previne albirea, aparitia norisorilor, specifica acestor produse atunci cand umiditatea este ridicata.
D1009	0.87 gr/ml	Diluant cu evaporare mediu-lenta. Taie foarte bine vascozitatea, imbunatateste etalarea si umezirea produselor poliuretanice si acrilice, atat in sisteme automate de pulverizare, cat si manuale.
D1100	0.79 gr/ml	Diluant mono-solvent, alcool izopropilic (IPA). Se foloseste pentru a degresa suprafetele ce urmeaza a fi vopsite.
D1017	0.79 gr/ml	Diluant mono-solvent, acetona, cu evaporare rapida. Este folosit pentru a reduce vascozitatea produselor poliesterice si pentru spalarea instalatiilor de pulverizare.
D1025	0.89 gr/ml	Diluant retardand mono-solvent. Se foloseste in amestec cu D1009, in proportii variabile 5%-25%, pentru a imbunatati umezirea si etalarea, sau a preveni gazarea, in perioadele cu temperaturi ridicate sau in cabine hiper-ventilate. Este folosit pentru a reduce vascozitatea produselor, poliuretanice si/sau acrilice, ce urmeaza a fi aplicate la trafalet/rola, pensula.
D1032	0.88 gr/ml	Diluant mono-solvent cu evaporare mediu-rapida. Este folosit pentru a reduce vascozitatea produselor poliesterice si pentru spalarea instalatiilor de pulverizare.
D1035	0.88 gr/ml	Diluant mono-solvent cu evaporare medie. Folosit pentru a reduce vascozitatea produselor poliuretanice si acrilice, atat in sisteme automate de pulverizare cat si manuale. Imbunatateste etalarea si umezirea.
D1073	0.97 gr/ml	Diluant mono-solvent cu evaporare lenta. Este folosit pentru a reduce vascozitatea produselor lucioase poliuretanice si acrilice. Imbunatateste etalarea si umezirea.
D2000	0.81 gr/ml	Diluant pentru bairuri, seria IN, INT, etc..



Dxxxx - Diluanti

Informatii

Depozitare		Produsul trebuie depozitat la temperaturi sub 35°C in locuri uscate si ferit de caldura sau soare.
Ambalare		1L; 5L; 12.5L; 25L
Valabilitate		24 luni pentru produs intact si corect depozitat. Dupa perioade lungi de pastrare, asigurati omogenitatea produsului, agitand bine inainte de utilizare, pentru a elimina orice sediment posibil.

Nota legala

Produs si ambalat pentru Aquatec Evolution srl. Informatiile de mai sus sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor noastre cele mai bune despre produsul specific. Modalitatile de lucru, conditiile de aplicare, ciclul de productie, folosirea unor utilaje, conditiile de mediu, caracteristicile suportului folosit, destinatia de folosire, ies din sfera noastra de control. De aceea consideram ca este indispensabil sa testati informatiile si produsele pe care vi le furnizam, pentru a verifica, conform asteptarilor dvs, daca acestea sunt potrivite folosirii si aplicarii dorite, pentru a vedea daca obtineti rezultatele dorite. Aceasta analiza specifica este in exclusiva dumneavoastra competenta si trebuie sa presupuna verificari de conformitate din punct de vedere tehnic si procedural, ambiental, de sanatate si protectie. Orice informatie scrisa sau verbala furnizata de personalul nostru tehnic si/sau comercial este conferita cu scopul de a ilustra produsul si a favoriza clientul, si nu este considerata o activitate de consultanta, aceasta excluzandu-se. Aceste informatii, scrise sau verbale, sunt supuse modificarilor fara preaviz si nu comporta nicio asumare de responsabilitate din partea societatii noastre fata de terti. Produsul se furnizeaza in conformitate cu datele continute in fisa tehnica. Fisele tehnice pot fi supuse modificarilor si revizuirilor, prin urmare cade in responsabilitatea dvs accesarea ultimei revizuire a fisei, prin cerere pe mail: office@aquatecevolution.ro. Orice declaratie, recomandare sau sfat pe care prezentul document nu le contine, nu sunt autorizate si nu intra sub incidenta responsabilitatii societatii noastre.

