



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

LUCI

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



Emulsione di glitter da aggiungere ai decorativi della linea Stilnovo o alle comuni idropitture.

Luci è disponibile in tre diversi effetti: oro, argento e olografico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto oro, argento o olografico
- Per donare un aspetto brillante ai decorativi Stilnovo e alle comuni idropitture
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

ASPETTO

Glitterato.

COLORAZIONE

Oro – Argento - Olografico.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico	1,0 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110° C)	20% ±2
Viscosità (Brookfield)	Non rilevabile
Resa teorica	100 ml per 1 l di prodotto / 250 ml per 2,5 l di prodotto
Tempi di essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

LUCI

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione	Pennello – Rullo - Spruzzo
Diluyente consigliato	-
Volume del diluyente	Pronto all'uso

CICLI D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fondo

1 X FONDO LISCIO

fondo pigmentato liscio per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

Finitura

1 o 2 X DECORATIVO

della linea Stilnovo additivato con Luci.

2 X FONDO LISCIO

additivato con Luci.

2 X IDROPITTURA

additivata con Luci.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Emulsione di glitter da additivare a decorativi della linea Stilnovo per interno o alle comuni idropitture. Con residuo secco in peso pari a circa 20% \pm 2, peso specifico di 1,0 \pm 0,05 kg/l ed un consumo di 250 ml ogni 2,5 l di idropittura o decorativo.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it