



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

PRESTIGIO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



Finitura decorativa naturale materica all'acqua a base di grassello di calce a lunga stagionatura.

Prestigio è applicabile in 4 effetti: marmorino, travertino, cemento o pietra viva. Prestigio consente la massima traspirabilità della superficie ed è dotato di un eccezionale potere antimuffa grazie alla speciale formulazione a base di grassello di calce.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dona alle superfici un raffinato aspetto estetico materico;
- Totalmente naturale a base di grassello di calce;
- Ottima traspirabilità;
- Possibilità di ottenere diversi effetti tra cui marmorino, travertino, cemento e pietra viva;
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

ASPETTO

Marmorino, travertino, cemento o pietra viva.

COLORAZIONE

Bianco – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico	1,67 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110° C)	71% ±2
Viscosità (Brookfield)	Non rilevabile
Resa teorica	2,0-2,2 Kg/m ² per due strati effetto marmorino 1,6-1,9 Kg/m ² per uno strato effetto travertino 1,6-1,9 Kg/m ² per uno strato effetto cemento 1,6-1,9 Kg/m ² per uno strato effetto pietra viva
Tempi di essiccazione	secco al tatto in 4 ore ricopribile in 24 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

PRESTIGIO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione	Spatola in acciaio inox con bordi arrotondati
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	---

CICLI D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

Fondo

1 X FONDO STRUTTURANTE

fondo pigmentato ruvido specifico per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

Finitura

EFFETTO MARMORINO



Fondo strutturante: preparare il supporto con una mano di fondo strutturante.



Applicare un primo strato di Prestigio già colorato nella tinta desiderata.



Dopo l'essiccazione del primo strato, applicare un secondo strato di Prestigio.



Appena il prodotto tende ad asciugare, esercitare con la spatola in acciaio inox delle piccole pressioni al fine di levigare e lucidare la superficie. Proteggere con uno strato di Stilnovo Cera Naturale.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

PRESTIGIO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

Finitura

EFFETTO TRAVERTINO



Fondo strutturante: preparare il supporto con una mano di fondo strutturante.



Applicare un primo strato di Prestigio utilizzando una spatola in acciaio inox in modo uniforme sino a copertura totale del supporto (max 3mm spessore)



Immediatamente dopo la posa di Prestigio passare un rullo spugna fine in modo da uniformare il prodotto.



Lasciare appassire il prodotto per almeno 15 minuti e schiacciare leggermente le creste con la spatola.



Tracciare con l'aiuto di una staggia lineare il disegno tradizionale dell'effetto travertino. Ad essiccazione avvenuta applicare la velatura Stilnovo Toscana.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

PRESTIGIO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

Finitura

EFFETTO CEMENTO



Fondo strutturante: preparare il supporto con una mano di fondo strutturante.



Dopo aver posizionato i nastri sulla superficie, in modo da tracciare delle linee guida, applicare il prodotto sulla fascia B. Ad asciugatura avvenuta procedere con le fasce A.



Creare degli effetti con il tampone in gomma.



Con prodotto ancora bagnato passare un rullo in spugna creando delle leggere creste.



Lasciare appassire il prodotto almeno 15 minuti e schiacciare leggermente le creste con la spatola. Ripetere tutte le operazioni sulle fasce.



Dopo l'essiccazione totale di tutta la superficie applicare la velatura Stilnovo Toscana nella tinta desiderata.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

PRESTIGIO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

Finitura

EFFETTO PIETRA VIVA



Fondo strutturante: preparare il supporto con una mano di fondo strutturante.



Applicare lo strato di Prestigio utilizzando una spatola in acciaio inox in modo uniforme sino a copertura totale del supporto (max 3mm spessore)



Con l'utilizzo dell'apposito tampone, immediatamente dopo la stesura del prodotto, creare il motivo desiderato.



Lasciare appassire il prodotto almeno 15 minuti e schiacciare leggermente le creste con la spatola. Dopo 30 minuti lisciare l'intera superficie.



Applicare la finitura Stilnovo Duecento nelle tinte desiderate.



Con la spugna rimuovere il materiale in eccesso creando così delle sfumature.



SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa naturale materica a base di grassello di calcio, ad effetto marmorino, travertino, cemento o pietra viva per interni. Con residuo secco in peso pari a circa 71% ± 2 , peso specifico di 1,67 $\pm 0,05$ kg/l.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it