



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

SCRIVIMI

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



Finitura decorativa effetto lavagna trasparente a base di resina poliuretanic in fase solvente dall'aspetto lucido.

Scrivimi permette di ottenere una superficie su cui scrivere con pennarelli all'acqua tipo "whiteboard" ed è facilmente pulibile. Applicabile in interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura trasparente effetto lavagna .
- Scrivibile con pennarelli all'acqua tipo "whiteboard".
- Semplice da pulire.
- Aspetto lucido.
- Facile applicazione.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

ASPETTO

Lucido (90-95 Gloss a 60°).

COLORAZIONE

Trasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico	1,1 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110° C)	54% ±2
Viscosità (Brookfield)	35-50 secondi
Resa teorica	14 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 2-4 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali) Scrivibile: 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Inferiore a 40°C

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

SCRIVIMI

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione	Pennello
Diluyente consigliato	-
Volume del diluyente	Pronto all'uso

fondo pigmentato liscio specifico per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

E' fondamentale utilizzare come fondo una pittura di eccellente lavabilità (classe 1 in accordo con normativa EN 13300).

Fondo

2X PITTURA LAVABILE

classe 1 (tipo Hydromatt per Univer Italiana o Extramatt per Sigma Coatings).

Finitura

2 X SCRIVIMI

NB: Per applicazioni su supporti come alluminio, acciaio, legno, si suggerisce una prova preventiva. Si tenga presente che essendo una finitura lucida conferisce alla superficie un aspetto brillante e gradevole; può modificare in modo sensibile il colore del fondo.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa satinata all'acqua a tre effetti: argento, perlato e rame. Applicabile a spatola in acciaio inox, a pennello o a guanto. Con residuo secco in peso pari a circa 30% ± 2, peso specifico di 1,05 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 20-30 m²/l per strato pronto all'uso per applicazione con spatola o di 40-50 m²/l diluito fino al 50% con acqua per applicazioni a pennello o a guanto.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it